





DOCUMENTO	DATASHEET MATERIALI EDILI	
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.1	

Elemento revisionato
Nuovo elemento

MATERIALI EDILI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
CW 01		PAVIMENTO ESTERNO VINILICO	AREE TECNICHE ESTERNE	KNAUF	PURTROP SYSTEM PROOF - View Supplier technical Pack	-	No LEED contribution
CW 02		BOTOLA A PARETE IMPIANTI	CAMERE / CORRIDOI	Contractor		Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 03		BOTOLA SOFFITTO REI 60	CAMERE / CORRIDOI	Contractor		Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 03 B		Controsoffitti REI	CORRIDOI	AKIFIX O EQUIVALENTE	NAMCPO4FIRE081-090 - BOTOLA D'ISPEZIONE ANTINCENDIO IN ALLUMINIO SALDATO - SOFFITTO - AKI-FIRE™ CEILING EI 60		No LEED contribution
		Controsoffitti BOH	BOH	Celenit	botola per ispezione controsoffitto con telaio in alluminio a scomparsa e pannello esterno in celenit		No LEED contribution
CW 04		IDRANTE ANTINCENDIO AD INCASSO MURO	CORRIDOI FOH	BAAP BERGAMASCHI	MOD. AIRONE 5629 UNI 45 GRIGIO 355X565X155mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 05		IDRANTE ANTINCENDIO A MURO	CORRIDOI BOH	BAAP BERGAMASCHI	Idrante a Muro Airone Slim da Interno DN45 Forma "C" tipo 2	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 07		SERRAMENTO IN ALLUMINIO	FACCATE	PONZIO	NOME PRODOTTO: W575L1L INGLESINA COLORE: NERO DARK 25 vedi Book Dettagli Porte e Finestre Esterne CTC_COS_AR_PJ_805	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO DI PROFILI IN ALLUMINIO PER FINESTRE IN CONFORMITÀ ALLA ISO 14025:2006 e EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 07_EPD S-P-07481 PONZIO)
CW 11		GRIGLIATO	COPERTURA LOCALI TECNICI	New Defim Orsogrill	Potissimum Edilizia Nuova Defim Orsogrill Materiale: Acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 AGIAIA gancio fisso ai ferri per maglieria - fissaggio da sotto o da	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 12		GRIGLIA FISSA	VENTILAZIONI LOCALI TECNICI	NOVO FERM	Mod. ELITE+ ALETTATA Color: Alkazonbel SW325)	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 13		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI	GASBETON	Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Gasbeton Acoustic. Sp.80 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW13_EPD-Gasbeton_ITA-environded)
CW 14		BLOCCO MURATURA ALLEGGERITO	OVUNQUE PARETI	LECA	Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Leca Lite Pieno densità 800kg/m3. Sp.80 mm		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW14_EPD-environmental-product-declaration-Laterfile)
CW 15		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI	XELLA	Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Y-TONG Y-PRO densità 500kg/m3. Sp.100 mm		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW15_EPD-XELLA-Ytong-2022)
CW 15.1		ARCHITRAVE PREFABBRICATO	RIQUADRATURA FINESTRE	XELLA	Architrave prefabbricato da dimensionarsi sulla base delle dimensioni delle aperture come da indicazione della DOLL tipo Y-TONG		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW16_EPD-XELLA-Ytong-2022)


CW 16		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI		Mattoni forati tipo Mezza Poroton P800 30.19.14,5 14,5 x 20 x 119 cm FORNITURA DI MATTONI ISOLATI come Normabrick Più per ambienti riscaldati.		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A1 (ref. To CW17_EPDIItaly0054_Stabilia25r1)
CW 17		ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	TERAWALL	Isolamento acustico tipo Terawall. Sp. 21 mm		No LEED contribution
CW 18	 Normabrick Più per ambienti riscaldati	ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	Contractor	Isolante acustico tipo gomma piombo o lamina piombo (densità 4,00 kg/m2) sp. 0,7 cm		No LEED contribution
CW 19		ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	ISOLMANT	Strato di polietilene a celle chiuse sp. 10 mm		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012 (No EPD) (ref. To CW19_dichiarazione_ambientale_green_planet)
CW 20		ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO	OVUNQUE PAVIMENTI	GHIROTTTO	isolante acustico tipo Acuruli ecopiombo 7 mm		No LEED contribution
CW 20.1		ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO	OVUNQUE PAVIMENTI	TROCELLEN	Tapetino acustico tipo TROSIL TECH 10 mm COMPRESIVO DI FASCIA ADESIVA CORDOLO		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. to CW 20.1 ISOVER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION troccellen troil test)
CW 21		RIVESTIMENTO IMPIANTI ACUSTICO	OVUNQUE IMPIANTI	NDA ITALIA	Rivestimento acustico per tubazioni tipo AKUSTIK METAL SLIK art.5		No LEED contribution
CW 22		ISOLANTE TERMICO VACUNANE	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	BI FIRE	Lastra di isolante termico Vacunanaex. Sp.10 mm, isolante a base di silice microporosa nanotecnologica		No LEED contribution
CW 22.1		ISOLANTE TERMICO LANA DI ROCCIA O VETRO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	isover	Pannelli in lana di roccia con densità variabile a seconda delle indicazioni termiche e acustiche riportate nella documentazione di progetto		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 EN and 15804+A2:2019 (ref. To CW22.1 ISOVER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
CW 22.2		ISOLANTE TERMICO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	Rockwool KLIMAMAT	rotolo in lana di roccia non infiammabili con rivestimento superficiale su un lato in lamina di alluminio rinforzato... I prodotti KLIMAMAT sono utilizzati per l'isolamento termico e anticondensa su superfici piane e cilindriche sia in posizione verticale che orizzontale		No LEED contribution
CW 22.3		ISOLANTE TERMICO-ACUSTICO	ZONE CAVE PARETI E CONTROPARETI	isover	Lana di vetro in fiocchi isolante termico e acustico ad insufflaggio lg 17,30 - Isover Insulafec33		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with EN 15804:2012+A1:2014 and ISO 14025 (ref. To CW 22.3 EPD+Isover+INSULSAFE+33)
CW 22.4		ISOLANTE TERMICO	pareti, soffitti	CE 22.4	Pannello isolante termico acustico in poliestirene per tetto, parete 150x60 XPS spessore in funzione dell'applicazione secondo le indicazioni riportate nella documentazione progettuale		Dichiarazione Ambientale di Prodotto in accordo con le norme ISO 14025:2006, EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 22.4_epd-sopragno-eco)
CW 22.5		Isolante membrana antiradon	nuovi solai		Mapeproof FBT Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm (tipo Mapeproof FBT della Mapei S.p.A.).		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 22.5 EPD-IES-0015705001)
CW 23		LASTRA STANDARD CARTONGESSO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	KNAUF	Lastra Knauf A-Zero - sp 12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 23_Lastra A-ZERO 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 23_VOC CERTIFICATO IAGG-458-01-01-2022_IAC)
CW 24		IDROLASTRA CARTONGESSO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	KNAUF	Idrolastra Knauf GKI (H) - sp 12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 24_Lastra GKI 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 24_VOC CERTIFICATO IAGG-458-01-01-2022_IAC)


CW 25		LASTRA IN CALCIO SILICATO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	PROMAT	PROMATEC 100 - SP 10 mm / SP 15 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A1 (ref. To CW 25_epd-promatec-100-to-en15804-a1-standard) and VOC (ref. To CW 25_VOC-lac-508-01-02-2024b-promatec-100-200-250_lac-gold-certificate_en)
CW 26		OSB PANNELLO DI RINFORZO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	FINSA	SUPER PAN BUILD - SP 10/13 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 26_EPd-Superpan-Build)
CW 27		OUTDOOR PANEL	OVUNQUE	KNAUF	AQUAPANEL® Outdoor - sp. 12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 27_Environmental Product Declaration (EPD) - AQUAPANEL Outdoor)
CW 28		PANNELLO ACUSTICO	LOCALI TECNICI ESTERNI	ITALPANNELLI	acoustic barrier soundproof panels as Itaipannelli MEC.WA or similar, galvanized finish, COLORE DA DEFINIRE	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 29		PANNELLO MULTISTRATO IGNIFUGO	OVUNQUE	KARL PICHLER	FIREPROOF POPLAR MULTILAYER IGNIPASCOMP® B-s2,d0 BB/BB E1 [EN 636-2/G] CE 15mm 25x122cm https://b2b.karlpichler.it/it/MULTISTRATO-PIOPPO-IGNIPASCOMP-IGNIFUGO-B-s2-d0-BB-BB-E1-EN-636-2-G-CE-15mm-25x122cm/27951	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2021 (ref. To CW 29_EPd-IES-0012920002 (S-P-12920))
CW 30		CANALINA	ESTERNI	ULMA	SISTEMA SELF mod. SELF L 130 mm / H 100 mm Grid: A PONTE A15 - GN100KCA	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 30_ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS EPD)
CW 31		PLUVIALI E CANALI DI GRONDA	TETTI	Contractor	grondaia ammalorata sostituzione		No LEED contribution
CW 32		LIVELLINA	THROUGHOUT	MAPEI	Fine-grained, ultra quick-setting self-levelling smoothing compound for thicknesses up to 3 mm, for floors subject to intense traffic.		No LEED contribution
CW 33		LIVELLINA	OVUNQUE PAVIMENTI	MAPEI	Autolivellante per formazione di piano di posa con materiale compatibile alle successive lavorazioni, tipo Ultralan max sp. 3mm		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 33_EPd ultralan-max)
CW 34		INTONACO FACCIATE	OVUNQUE FACCIATE	FASSA BORTOLO	MALTA STRUTTURALE NHL 712 Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni		No LEED contribution
CW 35		Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione	OVUNQUE AMBIENTI UMIDI	MAPEI	Membrana cementizia tipo mapeflexic sp 2mm, (fino altezza rivestimento e/o risvolto H 20 cm su perimetro in corrispondenza porzioni pavimentate) per zone umide		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 35_epd-mapeflexic-zero)
CW 36		RETE PER FACCIATA	OVUNQUE FACCIATE	BIEMME srl	GLASSTEX® STRUTKURA 320		Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW 36_epd AR-FIBREGGLASS MESH biemme)
CW 37		CELENIT	CONTROSOFFITTO	CELENIT	Celenit ABE15X, pannello isolante acustico in lana di legno extra sottile Spessore 15 mm Dimensione pannello: 120 x 60 cm pannello in lana di legno RAL 9003 con fissaggio invisibile a soffitto		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 37_CELINIT ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION FOR BUILDING)
CW 38		POLYGUM P	OVUNQUE	MAPEI	Polygum P Elastoplastomeric polymer-bitumen waterproofing membrane. POLYGUM P is an elastoplastomeric membrane. Polyglass Mapei	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 38.1		Index	OVUNQUE	MAPEI	Guaina Bituminosa Ardesiata -10°C Mineral Tecnoflux 4,5 kg/m² Griglia Index	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution

CW 38.2		isolameto pareti esterne in CA	isolameto pareti esterne in CA	SIKA	Sika - Sikalastic Black, Nero - Membrana impermeabilizzante bituminosa - Resistente agli agenti atmosferici ed ai ristagni di acqua - Latta da 5kg		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To CW 38.2_EP0 Sikalastic- 6100 FX Sika Services AG)
CW 38.3 IS-11		Membrana antiradice-Studded anti-root Waterproofing membrane	vedi dettagli	DELTA o equivalente	DELTA®-MS 500 Membrana Alveolare bugnata protezione mura Dörken		No LEED contribution
CW 39		FASCIA PERIMETRALE MASSETTI	OVUNQUE	CONTRACTOR	Fascia perimetrale massetti	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 40		GRIGLIA CARRABILE	OVUNQUE	ACO Ahlmann SE & Co. KG	ACO gravel grid eco - grigliato pressato - maglia standard https://www.aco.be/fr/produits/house-garden/dalles-gazon-et-gravier/gravel-grid-stabilisateur-de-gravier-permeable-pour-un-sous-sol-solide	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 40_EP0_gravel_grid_eco)
CW 41		CHIUСINO CON PAVIMENTO INCASSATO	OVUNQUE	ACO Ahlmann SE & Co. KG	Manhole Access Covers https://www.aco.it/prodotti/aco-chiusini-e-caditoie/chiusini-aco/chiusini-aco-uniface	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 41_EP0_and_COA_ACO_Access_Covers_2024)
CW 41.2		CHIUСINO IN CA PER POZZETTI TECNICI NON VISIBILI	AREE ESTERNE	CONTRACTOR	ELEMENTO PREFABBRICATO IN CA	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution

DOCUMENTO	DATASHEET FINITURE ESTERNE	
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.2	

Elemento revisionato
Nuovo elemento


FINITURE ESTERNE							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
PAVIMENTI ESTERNI IN PIETRA							
ST 51		GRANITO GIALLO SAN GIACOMO <i>Granito Giallo San Giacomo stone</i>	Piano terra esterno piscina <i>Ground Floor - exterior pool flooring</i>	Fornitore Locale	Lastre in granito Giallo San Giacomo, trattate per esterni sp 3 cm, finitura a mezza punta o granigliato; livello antiscivolo R11, con impermeabilizzante. Vedi relativi schemi di posa		Leed contribution TBD by supplier and general contractor. Per posa vedi ED 41
ST 52		PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHI DI GRANITO GIALLO SAN GIACOMO LAVORATI A SPALCO <i>Granito San Giacomo stone blocks irregular cut finishing</i>	Scale interne ed esterne alla piscina, cordoli e bordi. <i>All the outdoor stairs steps and edges</i>	Fornitore Locale	Blocchi in granito Giallo San Giacomo sp. 15 cm, trattati per esterni, livello antiscivolo R11, con impermeabilizzante.		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
ST53		PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA	Percorsi esterni secondari	Fornitore Locale	Spezzato di ghiaia di granito giallo dim. 0,33-0,55 cm		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
PAVIMENTI ESTERNI IN MATERIALE CONTINUO							
CEM 51		RIVESTIMENTO CONTINUO PER INTERNO PISCINA <i>Continuous material for internal pool coating</i>	Piano terra interno piscina. <i>Ground Floor internal pool coating</i>	ARKdecò Natural Pool 4 mm	NATURAL POOL ARKdecò® è costituito da un rivestimento monolitico resinoso, impermeabile, monocromatico, testurizzato ad effetto ruotolato spazzolato. Rivestimento in resina impermeabile, monocromatico ruotolato, testurizzato, sistema NATURAL POOL ARKdecò®. Spessore 2,5 mm.		No LEED contribution
CEM 52 FLR 51-TK-00		PAVIMENTAZIONE CONTINUA IN BATTUTO DI CEMENTO PER ESTERNI	Percorsi Esterni	Contractor- Come esistente	Rivestimento in resina impermeabile, monocromatico ruotolato, testurizzato, sistema NATURAL POOL ARKdecò®. Spessore 2,5 mm.		No LEED contribution
PAVIMENTI ESTERNI IN COTTO							
BR 51		PAVIMENTO PERCORSO PERGOLATO IN MATTONI <i>Brickwork flooring for the pergola circulation</i>	Percorsi pergolato <i>Pergola Circulation</i>	PAVER	DESCRIPTION: SESTINO BRICK FINISH: ANTICATA DIMENSIONS: 20 X 5 CM, 6 CM THICKNESS	https://www.paver.it/paver/it/e/pavimentazioni-autobloccanti	DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO conforme ISO 14025 e EN 15804:2012+A1 (ref. To BR 51_Paver-Dichiarazione-EPD-FE-Rev. -01-IT)
PAVIMENTI ESTERNI IN PIASTRELLE							
TL 52		PAVIMENTO/RIVESTIMENTO VASCA DI COMPENSO/CANALINE <i>Pool technical area cladding (floor/walls)</i>	Zone tecniche piscina principale <i>Main Pool area</i>	Contractor	Piastrella in gres porcellanato per piscina 30x30 cm come da indicazione del consulente piscine, con idonea fuga di sigillatura	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
TL 53		pavimento terrazze tecniche in cotto 30x30	zone tecniche esterne in copertura	Contractor	Piastrella in cotto 30x30 cm come da indicazione della DL e DA	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
TL 54		battiscopa in cotto	battiscopa in cotto zone fah e zone boh	Maestri del cotto			Leed contribution TBD by supplier and general contractor
PAVIMENTI ESTERNI IN LEGNO							
WD 51		PAVIMENTAZIONE DI DOGHE DI LEGNO DI DIVERSA LARGHEZZA	Giardini Camere	Fornitore Locale	DESCRIPTION: RIVESTIMENTO IN DOGHE DI LEGNO DI LARICE FISSATO A SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO FINISH: DIMENSIONS: 50-30-15 X 200 CM, 3,5 CM THICKNESS		
RIVESTIMENTI ESTERNI							
RIV E-01		RIVESTIMENTO IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO <i>Granito Giallo San Giacomo in opus incertum irregular layout</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-02 (voce PL03)		INTONACO TRADIZIONALE SPATELLATO COME ESISTENTE <i>Traditional Plaster for interior and exterior areas</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor

RIV E-03		PIASTRELLA IN COTTO PER DAVANZALI FINESTRE tipo Marazzi - Cotto d'Italia, col. Terracotta, 15x30cm - da verificare Cotto effect tiles for windows sill as Marazzi - Cotto d'Italia col. Terracotta, 15x30 cm - to be confirmed	Tutte le finestre dove previsto All windows with existing cotto sill				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-05		COPERTINE IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO A -SPACCO Granito Giallo San Giacomo stone decorative slabs	Tutte le fioriere All planters vases		Lastre in granito Giallo San Giacomo sp. 50 mm, lavorate a spacco e trattate per esterni con impermeabilizzante.		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-06		RIVESTIMENTO IN LEGNO Wood cladding	Tutte le Cabanas All the pool cabanas		Listelli in legno di castagno spessore 1 cm trattati contro umidità, muffe, parassiti e ideali per applicazione all'esterno su struttura metallica.		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV - 07		PLUVIALI IN RAME			pluviale in rame diam variabile e spessore minimo 0,5 mm , per le parti masse fino h 2 m prevedere spessore maggiorato a 1,5 mm		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV - 08		ZERBINO	Staff House	Ruckstuhl o equivalente	Zerbino in cocco art. Porta colore natur 20 mm		
VETRO							
GL 30		VETRO PER FINESTRE - PORTE FINESTRE Windows and window-door glass	Facciata Principale Main Facade	Local supplier	Vetro di sicurezza doppia camera Uw1,55 (W/m2K)•Ug 1,1 (W/m2K)•Lastra esterna stratificata 66.2 con plastico acustico Stratophone •Camera interna - 20 mm Argon 90% •Lastra interna 44.2 stratificata con plastico acustico Stratophone •Trasmittanza termica glass (UNI EN673/2011) => Ug = 1,0 W/mqk •Resistenza all'effrazione (UNI EN 356) => P2A •Riduzione acustica glass (EN ISO 10140-3) => 55 DbPerformance acustica richiesta R'w>= 45 db		Leed contribution TBD by supplier and general contractor

DOCUMENTO	DATASHEET FINITURE INTERNE	
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	13/01/26	
REVISIONE	E	
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.3	

Elemento revisionato

Nuovo elemento

FINITURE INTERNE						
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
RIVESTIMENTI INTERNI GRES						
TLE 01		PIASTRELLE A PARETE	WC BOH	CASALGRANDE PADANA	Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla Bianco Dimensione: 200 x 200mm Colore fuga: da campionare	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01.2		BATTISCOPA IN PIASTRELLE	WC BOH	-	Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla Bianco Dimensione: 100 x 200mm Colore fuga: grigio scuro	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01 B		PIASTRELLE A PARETE	staff house	MARAZZI	Gres porcellanato Nome prodotto: Lume Colore: Bone MP 8Y Dimensione: 6 x 24cm, spessore 10mm Colore fuga: come piastrella	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02		GRES PAVIMENTO (OVUNQUE)	BOH / TECH AREA	CASALGRANDE PADANA	Serie Granito Evo di Casalgranda Padana Formato 30X30 cm Denver R11 (Thickness 8mm)	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02.2		BATTISCOPA	BOH	CASALGRANDE PADANA	Granito Evo battiscopa 9x30 cm Denver	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 03		PIASTRELLE A PARETE	LINEN ROOM / MENSA	CASALGRANDE PADANA	Nome prodotto: Nuances neve lucido Colore: White finish Colore fuga: grigio chiaro	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE-04		PIASTRELLE A PARETE	TROUGHOUT	CASALGRANDE PADANA	Nome prodotto: Serie Architecture 30x30 cm WHITE Natural finish	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE05		GRES PAVIMENTO /PARETE	staff house	Marazzi	Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE06		GRES PAVIMENTO	staff house	Marazzi	Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI INTERNI VINILICI						
VI-03		PAVIMENTO E BATTISCOPA	BOH	GERFLOR	TARASAFE PUR - Standard. PVC safety floor 7731 Marble Antislip Resistance R11 The product must be compliant to FLS requirements	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
PROFILI E SOGLIE						
DME-01		BATTISCOPA	BOH	Contractor	HPL SKIRTING H 8CM, colore come la parete	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-02		FASCIA PROTETTIVA MURO	CORRIDOI BOH	SPM WALL PROTECTION- GERFLOR	Nome prodotto: Contact Wall protection rails - 200 mm highcolor : 0032 Flint Items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-03		PROTETTIVI ANGOLI RIGIDI	BOH	GERFLOR	Name: Protecta2 Variable angle flexible adhesive corner protector highcolor : 0032 Flint Items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm h.130 cm	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 04.1		TERMINALE PIASTRELLE	BOH	EMAC ITALIA	Novolistel® 3 Alluminio anod. nero satinato - 90	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA

DME 04.2		TERMINALE PIASTRELLE	BOH	EMAC ITALIA	Novolist® 3 Gama Futura - NATURALE 11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 05		BATTISCOPI SERVIZI IGIENICI	BOH	Contractor		CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 06		ANGOLARE SCALE	BOH	Contractor	Lastra in alluminio goffrata ANTISCIVOLO	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 07		PROFILO SOGLIA CON DISLIVELLO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	Proslider Ir - Alluminim profile to connect existing level to new carpet level - H 30 mm L as per wall hole dimension	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.1		PROFILO SOGLIA ALLUMINIO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL brass H = 10 mm _ Finish = silver anodized aluminum please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.2		PROFILO SOGLIA OTTONE	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.3		PROFILO SOGLIA CURVA	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL CURVE brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.4		PROFILO SOGLIA LEGNO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	SOL 40 P - Top inserto pin base in alluminio 26 finiture legno e 6 finiture anodizzate FINITURA DA CONFERMARE IN BASE AL LEGNO	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 09		TELAIO DI PASSAGGIO	BOH	CONTRACTOR	Telaio porta regolabile completo 95 - 215 mm colore bianco - CASSA A TUNNEL DA PARETE, RANGE REGOLABILE 9,5-21,5	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI ARREDI STAFF HOUSE						
LM01		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Solid Colors, colore beige UA 92 Finitura Talco per gli arredi	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM02		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Serie: Solid Colors, colore verde salvia UB 25 Finitura Talco per le ante degli armadi in nicchia	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM03		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Serie Alpaca, finitura tessuto colore FD 47 per gli interni degli armadi	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 01		BINARIO TENDA A PARETE	STAFF HOUSE	SILENT GLISS	Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG6103, con fissaggio a soffitto con distanziatori; verniciato Ral 9005 Nero.	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 02 (ex CR01)		TENDA INTERNA	STAFF HOUSE	VILLA NOVA	Tenda divisoria dei letti , lino, colore verde: Villa Nova, articolo Vigo https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 03		BINARIO TENDA A PARETE	STAFF HOUSE	SILENT GLISS	Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG1015, con fissaggio a parete; verniciato Ral 9005 Nero.	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 04		TENDA FINESTRE OSCURANTE	STAFF HOUSE	FISCHBACHER + VILLA NOVA	Tenda decorativa e oscurante alle finestre e porte. Tessuto accoppiato lato interno in lino, colore verde, lato esterno oscurante. Tessuto oscurante: Fischbacher, articolo Nuit cod. 2629.907 https://fischbacher1819.com/it/tessuti/nuit-2629-907 Colore DA CAMPIONARE Tessuto lino / decorativo: Villa Nova, articolo Vigo Rosemary V3268/52 https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA

DOCUMENTO	DATASHEET PITTURAZIONI	LEV Arch Planning and design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_CDS_AR_PI_900.4	

Elemento revisionato

Nuovo elemento

PITTURAZIONI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE-RIF LEED
PTE-01		PITTURAZIONE FACCIATE <i>Exterior facade painting</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>	-	Pittura a base calce da stendere a pennello con almeno due mani di passata		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-02		PITTURAZIONE ELEMENTI METALLICI ESISTENTI <i>Existing exterior metal elements painting</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>	VALPAINT	alzo nobel interpon SW325 I in alternativa colore micaceo analogo		Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To PTE_02, Dichiarazione EPO-PC-Ren-03-IT) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-03		PITTURAZIONE LEGNO	ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO	FASSA BORTOLO	Feel Good Prime		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH	CONTRACTOR	Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 B		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	STAFF HOUSE	CONTRACTOR	Farrow&Ball Green Smoke n°47 o equivalente RAL design 150 50 10 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 C		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH	CONTRACTOR	Farrow&Ball Shaded White n°201 o Sikkens F2.05.75 o equivalente Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-05		PITTURAZIONE PORTA	PORTE BOH		Porta verniciata come parete RAL 9010		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-06		PITTURAZIONE PORTA	PORTE IN METALLO BOH	FARROW & BALL	Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-07		PITTURA CELENIT	CONTROSOFFITTO		Celenit da fornire già colorato, vedesi voce CW 37		
PTE-08		Intumescent paint in water emulsion consisting of synthetic resin, especially formulated for fire protection of steel and concrete structures.	REI PAINT	CONTRACTOR	Product Code: PROMAPAINTE®-SC4 or PROMAPAINTE®-SC3 Finish: White Please verify with FLS consultant		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To PTE_08_PROMAPAINTE®-SC4 EPO) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-09		perlite italiana	ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO	Riv. verde VERMICE IGNIFUGA PER LEGNO RURO10 (CLASSE 1 secondo il DM 06/06/02) L17.2.5 - C CATALIZZATORE R20020		Le vernici intumescenti per strutture in legno sono prodotti vernicianti ignifughi per trattamenti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco di elementi costruttivi in legno in ambienti interni e in alcuni casi in ambienti esterni.	
PTE 10		PITTURATRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE LEGNO	PORTE, PERGOLE E PARAPETTI LIGNEI	V33	Vernice poliuretanica ricca di resine alchidiche marine, per una protezione dei legni che si trovano in ambienti marini o molto umidi.. V33 Flatting Imbarcazioni	V33 Italia S.r.l. Via Tolstoj 77 20812 Limbiate (MB) Telefono: +39 02 83595460 Fax: +39 02 83595461 Sito Web: www.v33.it	COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA

DOCUMENTO	DATASHEET FERRAMENTA	LEV Arch Planning and design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_CDS_AR_PI_900.5	

Elemento revisionato

Nuovo elemento

FERRAMENTA COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
FERRAMENTA							
IR 01		MANIGLIA PER FINESTRE - PORTE FINESTRE <i>Windows and window-door handle</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>	PONZIO SERRAMENTI	Maniglia mod. Medea cod. PA25035 Finitura Col. 78		
IR 02		CERNIERE NASCOSTE PER SERRAMENTI <i>Doors concealed hinges</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Finitura su indicazione interior designer		
IR 03		LETTORE CHIAVE MAGNETICA <i>Doors key reader</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	ASSA ABLOY VINGCARD	RFID Card reader Vingcard Signature Electronic Lock, ANSI lockcase		
IR 04		MANIGLIA PORTA <i>Doors handle</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Campione di fornitura del general contractor		
IR 05		CHIUDI PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA <i>Doors concealed closer</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Campione di fornitura del general contractor		
IR 05 A		CHIUDIPORTA	BOH (porte metal)	Da definire	Chiudiporta Esterno con arresto. Colore nero. Campione di fornitura del general contractor		
IR 06		SENSORE PORTA SCORREVOLE BOH	BOH	Mechanised sliding door system with radar detector	Mechanised sliding door system with radar detector		
IR 07		SEQUENZIATORE DI CHIUSURA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO A BATTENTE	BOH	GEZE	Powerturn F/R-45/75 *		
IR 08		MANIGLIA PORTA <i>Doors handle</i>	PORTA BOH	X Fort o equivalente	Maniglia per porta interna su rosetta Pacchetto bagno XFORT Liberty Lever su rosetta Colore: nero opaco	https://xfort.co.uk/it/products/xfort-liberty-lever-su-rosetta-maniglia-con-maniglia-a-3-con-rosetta-per-porte-interne-in-legno-1-copy?variant=47723157094200	
IR 09		MANIGLIA PORTA E BLOCCO <i>Doors handle</i>	PORTA BOH	X Fort o equivalente	Maniglia per porta interna su rosetta con chiusura XFORT Liberty Leva su Maniglie Rose Colore: nero opaco	https://xfort.co.uk/it/products/pacchetto-bagno-xfort-liberty-con-leva-su-rosetta-set-completo-con-maniglie-liberty-serratura-bagno-65mm-cerniere-con-cuscinetti-a-sfera-75mm-e-set-di-pomolo-e-sblocco-per-porte-interne-in-legno?variant=47723159427381	
IR 10		MANIGLIA INCASSATA	BOH AREA	CONTRACTOR	Recessed handle - Finish Metal Black		
IR 11		PANIC BAR	OVUNQUE	ASSA ABLOY	Product Name:MILLENIUM PUSH PANIC BAR, PANIC EXIT DEVICE Finish: NERO/BLACK TO PUSH BAR AND MECHANISM		
IR 12		MANIGLIA ARREDO	AREE BOH	WDS	Chiusura Un quarto di giro Finitura nera - Maniglia a T - Con chiave (WDS 8569)		
IR 13		GRIGLIA A SOFFITTO VENTILAZIONE	OVUNQUE	SYSTEMAIR o ERGOVENT	BALANCE - E VALVOLE ARIA ERGOVENT Modello Rondo, frameless ventilation diffuser diametro a cura dell'impiantista colore bianco	https://www.ergovent.it/prodotto	
IR 14		GRIGLIA A PARETE VENTILAZIONE	OVUNQUE	EUROPAIR	DIFFUSORE ARCHITETTONICO A FERITOIA Griglia di ventilazione, ove prevista - vedi scheda tecnica fornita da impiantista struttura del controsoffitto, profilo a C in acciaio leggero zincato 50 x 27 x 0,6 mm		
IR 08		MANIGLIA PORTE FINESTRE <i>Windows and window-door handle</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>	PONZIO SERRAMENTI	Maniglia mod. XXX		

IR 17		MANIGLIONE ANTIPANICO	Tutte le porte <i>All doors</i>	SALTO	X54 PBE900 - Maniglione antipanico		
IR 18		CERNIERA CHIUDE PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA <i>Doors concealed closer</i>	Tutte le porte FOH <i>All doors FOH</i>	AGB	Cerniera a scomparsa con molla per porta AGB Eclipse 3.2 HD Self portata 40 kg		

DOCUMENTO	DATASHEET SANITARI
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA	19/11/25
REVISIONE	0
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.6

LEV

Arch
Planning
and design

Elemento realizzato
Nuovo elemento

SANITARI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
SANITARI PER INTERNI							
SAN-01		SPECCHIO REGOLABILE	AREE BOH	PONTE GIULIO S.P.A.	Mod. Standard Cod.F41JP5.20 (45x60 cm)		
SAN-02		WC SOSPESO E MODULO A INCASSO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Vaso sospeso Serie: LULIFE A Art. T452801 Dim. 355x440x335 mm con finiture bianco lucido, CL1 scarico completo 3.9 - 6 l/min, scarico orizzontale CL1.8mL3+ Sedile anvolgente a chiusura rallentata Serie: LULIFE A Art. T453301 Dim. 360x445x45 mm con finiture bianco lucido Modulo di installazione vaso wc Serie: PROSYS Art. R041793 Dim. 460x80x780 mm, meccanico / pneumatico / elettronico con finiture neutro Modello per parete in muratura		WC monoflusso tarato con portata da 2,6 / 4 litri
		PLACCA DI SCARICO		IDEAL STANDARD	Placca di comando ad azionamento meccanico OLAAS Art. R0115AC Dim. 23x6.5x154 mm con finiture bianco		WC monoflusso tarato con portata da 2,6 / 4 litri
SAN-02 B		BIDET SOSPESO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Bidet sospeso Serie: LULIFE A Art. T452401 Bidet sospeso 355x540x305 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno Modulo installazione bidet Serie: PROSYS Art. R026567 Dim. 420x80x320 mm con finiture neutro Modello per parete in muratura		
		RUBINETTO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore monocomando per bidet Serie: CERAFLEX Art. B1738AA Miscelatore bidet 47x166x135 mm, 114 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3,8 l/min (3 bar), con scarico 1 EasyFix, Aeratore orientabile, Tecnologia Click, EPD, Firmaflow, SmartShine con aeratore dedicato 1,9 l/min Art. AB61610AA		Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.
SAN-03		LAVABO SOSPESO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Lavabo sospeso Serie: LULIFE S Art. T453401 Lavabo 550x380x180 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno, Lavabo valvolpasto		
		Fissaggio del lavabo da incasso a parete		IDEAL STANDARD	Modulo installazione lavabo Serie: PROSYS Art. R016467 Dim. 420x80x245 mm con finiture neutro Modello per parete in muratura		
		Tubo di scarico e scarico del lavabo		IDEAL STANDARD	Sifone Serie: MULTI SUITES Art. R6625AA Sifone 70x45x135 mm con finiture cromato		
SAN-04		RUBINETTO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore lavabo touchless Serie: Sensorflow NEW Art. A7558AA Dim. 71.5x180x170 mm, 120 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 5,8 l/min (3 bar), senza scarico 1 EasyFix, Rete di alimentazione, Controllo Touchless, SmartShine con aeratore dedicato 1,9 l/min Art. AB61607NU		Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.
SAN-04 B		RUBINETTO	STAFF HOUSE	IDEAL STANDARD	Miscelatore monocomando per lavabo Serie: CERAFLEX Art. B1733AA Dim. 47x170x159 mm, 110 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3,8 l/min (3 bar), con scarico 1 EasyFix, Tecnologia Click, EPD, Firmaflow, SmartShine incl. piletta con aeratore dedicato 1,9 l/min Art. AB61610AA		Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.
SAN-05		PIATTO DOCCIA	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Piatto doccia quadrato 90 x 90 cm Serie EUROVIT Art. T468801 con finiture bianco lucido, Anti-scivolo Set di scarico per doccia Serie: MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS Art. J3427AA Set di scarico 110 mm con finiture cromato		
SAN-06		RUBINETTO DOCCIA E DOCCINO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore esterno monocomando per doccia Serie: CERAFLEX Art. B1720AA Dim. 157x135x123 mm con finiture cromato, 20,0 l/min (3 bar) Tecnologia Click, EPD, Firmaflow, SmartShine Asta doccia: Serie: IDEALRAIN Art. B9422AA Dim. 109x905 mm con finiture cromato Tubo doccia: Serie: IDEALRAIN Art. BF175AA Dim. 1750 mm con finiture cromato, IdealFlex Doccetta: Serie: IDEALRAIN SOLOS Art. AB856AA Dim. 130x289 mm con finiture cromato, 6 l/min (3 bar), Easy Grip		Doccia con portata massima richiesta 5,6 l/m Doccetta idealstand: 6 l/min
SAN-07 A		BOX DOCCIA ANGOLARE	AREE BOH	IDEAL STANDARD	DIMENSIONI VARIE, VEDI DISEGNI IN Pianta		
SAN-07 B		ASTA DOCCIA	AREE BOH		Asta doccia 90 x 7,8 cm in acciaio inox con finitura cromata lucida		
SAN-07 C		TENDA DOCCIA	AREE BOH		Tenda doccia Tenda per doccia in tessuto di misto lino con fodera idrorepellente. Incl. Anelli per appendere. P.A. H&M Home, art. 1271452001 verificare evtl. prescrizioni antincendio sul tessuto	https://www.2bm.com/it/it/productpage/1271452001.htm	

SAN-08		CESTINO PER SAPONE	AREE BOH	INDA SRL	Cestini cod. A1351A Colore: Cromo		
SAN-09		PORTA ROTOLO	AREE BOH	INDA SRL	Portarotolo Ore 2400 art. A24250CR Colore: Cromo		
SAN-10		PORTA ROTOLO DI SCORTA	AREE BOH	INDA SRL	Portarotolo di scorta Ore 2400 cod. A24280CR Colore: Cromo		
SAN-11		SPAZZOLINO WC PARETE	AREE BOH	INDA SRL	Portascopino da parete/da appoggio. Scovolo di ricambio grigio incluso Codice: AV0348 CR Colore: Cromo		
SAN-12		DISPENSER SAPONE	AREE BOH	INDA SRL	Spandisapone a parete a ridotta erogazione di sapone Hedellene cod. A05670 Colore: Cromo		
SAN-13		ASCIUGAMANI	AREE BOH	DYSON	DYSON AIRBLADE V	0800 345 7788 business@dyson.co.uk dyson.co.uk	
SAN-14		SPECCHIO BAGNO	AREE BOH	INDA SRL	Specchio rettangolare RESIA STD L304H0493 cod. 559629599 PROVIDE FIXING TO WALL		
SAN-14 B		SPECCHIO BAGNO CONTENITORE	STAFF HOUSE	Skium o equivalente	Specchio da parete ovale 50x90 cm per bagno con contenitore Oricca	https://www.skium.com/it/ascquistare-specchio-bagno/144743-specchio-da-parete-ovale-da-bagno-con-contenitore-50x90-cm-oricca.html	
SAN-15		SPECCHIO SPOGLIATOIO	AREE BOH	INDA SRL	S0020 - Mirror with chrome-type frame. Satinated edge, glass thickness 4 mm. H 134 L 60 cm cod.S002060 PROVIDE FIXING TO WALL		
SAN-16							
SAN-17							
SAN-18		LAVANDINO	AREE BOH	IDEAL STANDARD / VILLEROY & BOCH	Lavandino singolo Art. 632061RW Villeroy & Boch Lavello singolo Lavello singolo, incluso Batteria di scarico filtro a cestello, Tasselli di fissaggio, di Ceramica, 595 x 630 mm, Stone White CeramicPlus Dim. 630 x 595 x 220 mm Note sull'installazione: in dotazione 1 x scarico a comando manuale e 1 x set di fissaggio per installazione in un armadietto sottolavello + accessori per troppo pieno Ordinare separatamente il set di fissaggio per l'installazione con montaggio a parete senza arredamento.		
		RUBINETTO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore monocomando per lavabo Serie: CERAFLEX O Art. BE036AA Dim. 93x178x301 mm, 174 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3,8 l/min (3 bar), con scarico Easyfix, Raddrizzatore di flusso, Firmaflow, SmartShine	Miscelatore integrato con riduttore di portata di 4 l/m	
SAN-19		PILETTA	AREE BOH	RAY INOX	LOW FLANGE SQUARE DRAINS WITH VERTICAL OUTLET Material: AISI 304 stainless steel, Dim. 30x30 cm - H 7,6 cm	https://www.rayinox.it/it/pole/rae/vertical-outlet https://www.rayinox.it/it/pole/rae/vertical-outlet https://www.rayinox.it/it/pole/rae/vertical-outlet	
SAN-20		Prefabbricato. Piatto doccia e drenaggio	DOCCE	RARE	Sistema di piatti doccia in acciaio da rivestire per docce a filo pavimento o a filo pavimento. Ad Hoc - Raro Dimensioni personalizzate in base ai disegni architettonici L 300 cm x L come da planimetria L 80 cm x L come da planimetria		
SAN-21		PORTASALVIETTE	STAFF HOUSE	INDA SRL	Portasalviette INDA ACCESSORIES Ore 2400 Towel holder cm64 SK1.8 H4.5 DR Finitura cromo		
SAN-22		GANCIO	STAFF HOUSE	INDA SRL	Appendiabiti doppio INDA ACCESSORIES Ore Code AV120 B CR Cm42x3.5 H7.1 H2 Finitura cromo		
SAN-23		GANCIO	STAFF HOUSE	INDA SRL	Appendiabiti quadruplo INDA ACCESSORIES Ore Code AV1200 NE Cm42.2X3.5 H4 DR Finitura nero opaco		
SAN-24		GANCIO	STAFF HOUSE	INDA SRL	Appendiabiti singolo INDA ACCESSORIES Ore Code AV120A CR Finitura cromo		

DOCUMENTO	DATASHEET LUCI e DISPOSITIVI
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA	06/10/25
REVISIONE	C
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.9

LEV | Arch
Planning and design

Elemento revisionato
Nuovo elemento

DISPOSITIVI PER ESTERNI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
LUCI BOH							
S01		Proiettore montato in superficie	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato a superficie con ottica fissa. LED - 2700K - 8.5W - 646lm - Ottica 31° - CRi>90 - IP20 - DALI Dimensioni: Ø 52mm x h 135mm Finitura/Colore: nero Alimentatore DALI remoto Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici		
D01 a		FARETTO ZONE ASCIUTTE	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per illuminazione generale LED - 2700K - 8.8W - 659lm - 59lm/W - Ottica 31° - CRi>90 - IP20/IP54 - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici		
D01 b		FARETTO ZONE UMIDE	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per illuminazione d'accento nel bagno LED - 2700K - 8.8W - 663lm - 59lm/W - Ottica 15° - CRi>90 - IP20/IP55 (custom) - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici		
DL01		APPLIQUE MOBILE DIVISORIO	AREE BOH	IKEA o equivalente	SKURUP Lampada parete, installazione fissa, nero Max. 8.5 W Diametro: 9 cm	https://www.ikea.com/it/it/skurus-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/	
DL02		LAMPADA COMODINO	AREE BOH	BELIANI o equivalente	Meramec - Lampada da scrivania Regolabile Metallo Nero Dim. P 19 x H 80 x L 19 cm, 40 W	https://www.maisondumonde.com/IT/it/p/lampada-da-scrivania-regolabile-metallo-nero-meramec-M27113345.htm	
DL03		APPLIQUE BAGNO	STAFF HOUSE	ARTEMIDE o equivalente	Dioscuri parete/soffitto 14 Art. 039110A Colore: Bianco Watt: 5W IP 44 Tensione di alimentazione: 220V-240V Flusso luminoso emesso: 353lm Efficiency: 75% Efficacy: 70.58lm/W CRI: 80 DIM Altezza: 132 mm, Diametro: 140 mm	https://www.ikea.com/it/it/skurus-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/	
W 01		INTEGRATO NEI MOBILI	AREE BOH	LED Strip	Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo superficiale in estrusione di alluminio, diffusore opale e LED Strip. LED - 2700K - 12.6W/m - 1178lm/W - 93.5lm/W - Ottica diffusa - CRi90 - IP66 - DALI Dimensioni: L 1000mm x w 12mm x h 4mm Finitura: da definire Alimentatore remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici LED 12.6W/m P01 Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato		
QE 01		QUADRO ELETTRICO AD INCASSO	AREE BOH	B TICINO	Centralino da incasso LINEA SPACE sportello bianco, verniciabile nel colore della parete Dimensioni da definire dal impiantista elettrico	https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2022-05/Catalogo%20centralini%202020.pdf	