













DOCUMENTO	DATASHEET MATERIALI EDILI	LEV Arch Planning and design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.1	





Elemento revisionato
Nuovo elemento



MATERIALI EDILI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
CW 01		PAVIMENTO ESTERNO VINILICO	AREE TECNICHE ESTERNE	KNAUF	PURTROP SYSTEM PROOF - View Supplier technical Pack	-	No LEED contribution
CW 02		BOTOLA A PARETE IMPIANTI	CAMERE / CORRIDOI	Contractor		Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 03		BOTOLA SOFFITTO REI 60	CAMERE / CORRIDOI	Contractor		Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 03 B		Controsoffitti REI	CORRIDOI	AKIFIX O EQUIVALENTE	NAMCP04FIRE081-090 - BOTOLA D'ISPEZIONE ANTINCENDIO IN ALLUMINIO SALDATO - SOFFITTO - AKI-FIRE™ CEILING EI 60		No LEED contribution
		Controsoffitti BOH	BOH	Celenit	botola per ispezione controsoffitto con telaio in alluminio a scomparsa e pannello esterno in celenit		No LEED contribution
CW 04		IDRANTE ANTINCENDIO AD INCASSO MURO	CORRIDOI FOH	BAAP BERGAMASCHI	MOD. AIRONE S629 UNI 45 GRIGIO 355X565X155mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 05		IDRANTE ANTINCENDIO A MURO	CORRIDOI BOH	BAAP BERGAMASCHI	Idrante a Muro Airone Slim da Interno DN45 Forma "C" tipo 2	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 06		LUCERNARIO	COPERTURA	VELUX	ISO DOME D-O VELUX (0°-15°)	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW06_VELUX flat roof window CV9)
CW 07		SERRAMENTO IN ALLUMINIO	FACCATE	PONZIO	NOME PRODOTTO: W575L INGLESINA COLORE: NERO DARK 25 vedi Book Dettagli Porte e Finestre Esterne CTC_COS_AR_PJ_805	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO DI PROFILI IN ALLUMINIO PER FINESTRE IN CONFORMITÀ ALLA ISO 14025:2006 e EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW07_EPD 5-P-07481 PONZIO)
CW 08		BALAUSTRATA - CARPENTERIA SALDATA PER COSTRUZIONE SCALE	SCALE ANTINCEDIO	New Defim Orsogrill	Ringhiera per scale Materiale: S235JR UNI EN 10025 / acciaio inox autosseno-ferritico Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 09		TRAVI - CARPENTERIA SALDATA PER COSTRUZIONE SCALE	SCALE ANTINCEDIO	Contractor	carpenteria saldata per la costruzione di scale di collegamento al tetto e nel tetto Materiale: S235JR UNI EN 10025 / acciaio inox autosseno-ferritico Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 10		GRADINI IN ACCIAIO	SCALE ANTINCEDIO	Contractor	PASSI STANDARD: gradini in lamiera pressopiegata 20/10 - autopulenti, antiscivolo, antisdrucciolo, antifregamento, avvitati ai cossali. Materiale: acciaio inox Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 11		GRIGLIATO	COPERTURA LOCALI TECNICI	New Defim Orsogrill	Potissimum Edilizia Nuova Defim Orsogrill Materiale: Acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 AGLIAIA gancio fisso ai ferri per maglieria - fissaggio da sotto o da	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution

CW 12		GRIGLIA FISSA	VENTILAZIONI LOCALI TECNICI	NOVO FERM	Mod. ELITE+ ALETTATA Color: Akzonobel SW3251	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 13		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI	GASBETON	Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Gasbeton Acoustic. Sp.80 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW13_EPD-Gasbeton_ITA-environded)
CW 14	 TBu28x65 pieno	BLOCCO MURATURA ALLEGGERITO	OVUNQUE PARETI	LECA	Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Leca Lite Pieno densità 800kg/m3. Sp.80 mm		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW14_EPD-environmental-product-declaration- Laterlife)
CW 15		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI	XELLA	Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Y-TONG Y- PRO densità 500kg/m3. Sp.100 mm		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW15_EPD-XELLA- Ytong-2022)
CW 15.1		ARCHITRAVE PREFABBRICATO	RIQUADRATURA FINESTRE	XELLA	Architrave prefabbricato da dimensionarsi sulla base delle dimensioni delle aperture come da indicazione della DDL tipo Y-TONG		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW16_EPD-XELLA- Ytong-2022)
CW 16		BLOCCO MURATURA	OVUNQUE PARETI		Mattoni forati tipo Mezza Poroton P800 30.19.14,5 14,5 x 20 x H19 cm FORNITURA DI MATTONI ISOLATI come Normablock Più per ambienti riscaldati.		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A1 (ref. To CW17_EPDItaly0054_Stabilia25ril)
CW 17		ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	TERAWALL	Isolamento acustico tipo Terawall. Sp. 21 mm		No LEED contribution
CW 18	 Normablock Più per ambienti riscaldati	ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	Contractor	Isolante acustico tipo gomma piombo o lamina piombo (densità 4,00 kg/m2) sp. 0,7 cm		No LEED contribution
CW 19		ISOLANTE ACUSTICO PARETE	OVUNQUE PARETI	ISOLMANT	Strato di polietilene a celle chiuse sp. 10 mm		DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012 (No EPD) (ref. To CW19_dichiarazione_ambientale_green_planet)
CW 20		ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO	OVUNQUE PAVIMENTI	GHIROTTTO	Isolante acustico tipo Acurofil ecopiombo 7 mm		No LEED contribution
CW 20.1		ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO	OVUNQUE PAVIMENTI	TROCELLEN	Tapetino acustico tipo TROCEL TECH 10 mm COMPRESIVO DI FASCIA ADESIVA CORDOLO		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN15804:2012+A2:2019 (ref.to CW 20.1 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION troccellen trocil tech)
CW 21		RIVESTIMENTO IMPIANTI ACUSTICO	OVUNQUE IMPIANTI	NDA ITALIA	Rivestimento acustico per tubazioni tipo AKUSTIK METAL SLK art.5		No LEED contribution

CW 22		ISOLANTE TERMICO VACUNANE	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	BI FIRE	Lastra di isolante termico Vacunaneax. Sp.10 mm, isolante a base di silice microporosa nanotecnologica		No LEED contribution
CW 22.1		ISOLANTE TERMICO LANA DI ROICCIA O VETRO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	isover	Pannelli in lana di roccia con densità variabile a seconda delle indicazioni tecniche e acustiche riportate nella documentazione di progetto		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 EN and 15804+A2:2019 (ref. To CW22.1 ISOVER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
CW 22.2		ISOLANTE TERMICO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	Rockwool KLIMAMAT	rotolo in lana di roccia non infiammabili con rivestimento superficiale su un lato in lamina di alluminio rinforzato. I prodotti KLIMAMAT sono utilizzati per l'isolamento termico e anticondensa su superfici piane e cilindriche sia in posizione verticale che orizzontale		No LEED contribution
CW 22.3		ISOLANTE TERMICO-ACUSTICO	ZONE CAVE PARETI E CONTROPARETI	isover	Lana di vetro in fiocchi isolante termico e acustico ad insufflaggio lg 17,30 - Isover Insulsafe33		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with EN 15804:2012+A1:2014 and ISO 14025 (ref. To CW 22.3 EPD+Isover+INSULSAFE+33)
CW 22.4		ISOLANTE TERMICO	pareti, soffitti	CE 22.4	Pannello isolante termico acustico in poliestirene per tetto, parete 150x60 XPS spessore in funzione dell'applicazione secondo le indicazioni riportate nella documentazione progettuale		Dichiarazione Ambientale di Prodotto in accordo con le norme ISO 14025:2006, EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 22.4_epd-sopraxps-eco)"
CW 22.5		Isolante membrana antiradon	nuovi solai		Mapeproof FBT Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm (tipo Mapeproof FBT della Mapei S.p.A.).		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 22.5 EPD-IES-0015705001)
CW 23		LASTRA STANDARD CARTONGESSO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	KNAUF	Lastra Knauf A-Zero - sp.12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 23_Lastra A-ZERO 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 23_VOC CERTIFICATO IACG-458-01-01-2022_IAC)
CW 24		IDROLASTRA CARTONGESSO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	KNAUF	Idrolastra Knauf GKI (H) - sp.12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 24_Lastra GKI 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 24 VOC CERTIFICATO IACG-458-01-01-2022_IAC)
CW 25		LASTRA IN CALCIO SILICATO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	PROMAT	PROMATEC 100 - SP 10 mm / SP 15 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A1 (ref. To CW 25_epd-promatec-100-to-en15804-a1-standard) and VOC (ref. To CW 25_VOC-iacg-508-01-02-2024b-promatec-100-200-250_iac-gold-certificate_en)
CW 26		OSB PANNELLO DI RINFORZO	OVUNQUE PARETI / SOFFITTI	FINSA	SUPER PAN BUILD - SP 10/13 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 26_EPd-Superpan-Build)
CW 27		OUTDOOR PANEL	OVUNQUE	KNAUF	AQUAPANEL® Outdoor - sp. 12,5 mm	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 27_Environmental Product Declaration (EPD) - AQUAPANEL Outdoor)
CW 28		PANNELLO ACUSTICO	LOCALI TECNO ESTERNI	ITALPANNELLI	acoustic barrier soundproof panels as Italpannelli MEC.WA or similar, galvanized finish, COLORE DA DEFINIRE	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 29		PANNELLO MULTISTRATO IGNIFUGO	OVUNQUE	KARL PICHLER	FIREPROOF POPLAR MULTILAYER IGNIPASCOMP® 8-s2,d0 BB/E1 [EN 636-2/G] CE 15mm 252x122cm https://b2b.karlpichler.it/it/MULTISTRATO-PIOPPO-IGNIPASCOMP-IGNIFUGO-8-s2-d0-BB-E1-EN-636-2-G-CE-15mm-252x122cm/27951	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2021 (ref. To CW 29_EPd-IES-0012920002 (S-P-12920))
CW 30		CANALINA	ESTERNI	ULMA	SISTEMA SELF mod. SELF L 130 mm / H 100 mm Grid : A PONTE A15 - GN100KCA	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 30_ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS EPD)






CW 31		PLUVIALI E CANALI DI GRONDA	TETTI	Contractor	grondaia ammalorata sostituzione		No LEED contribution
CW 32		LIVELLINA	THROUGHOUT	MAPEI	Fine-grained, ultra quick-setting self-leveling smoothing compound for thicknesses up to 3 mm, for floors subject to intense traffic.		No LEED contribution
CW 33		LIVELLINA	OVUNQUE PAVIMENTI	MAPEI	Autolivellante per formazione di piano di posa con materiale compatibile alle successive lavorazioni, tipo Ultraplano maxi sp. 3mm		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 33_EPD ultraplano-maxi)
CW 34		INTONACO FACCIATE	OVUNQUE FACCIATE	FASSA BORTOLO	MALTA STRUTTURALE NHL 712 Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni		No LEED contribution
CW 35		Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione	OVUNQUE AMBIENTI UMIDI	MAPEI	Membrana cementizia tipo mapelastic sp 2mm, (fino altezza rivestimento e/o risvolto H 20 cm su perimetro (in corrispondenza porzioni pavimentate) per zone umide		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 35_epd-mapelastic-zero)
CW 36		RETE PER FACCIATA	OVUNQUE FACCIATE	BIEMME srl	GLASSTEX® STRUKTURA 320		Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW 36_epd AR-FIBREGGLASS MESH biemme)
CW 37		CELENIT	CONTROSOFFITTO	CELENIT	Celenit ABE15X, pannello isolante acustico in lana di legno extra sottile Spessore 15 mm Dimensione pannello: 120 x 60 cm pannello in lana di legno RAL 9003 con fissaggio invisibile a soffitto		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 37_CELENIT ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION FOR BUILDING)
CW 38		POLYGUM P	OVUNQUE	MAPEI	Polygum P Elastoplastomeric polymer-bitumen waterproofing membrane. POLYGUM P is an elastoplastomeric membrane. Polyglass Mapei	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 38.1		Index	OVUNQUE	MAPEI	Guaina Bituminosa Ardesiata -10°C Mineral Tecnoflux 4,5 kg/m² Griglia Index	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW38.2		isolameto pareti esterne in CA	isolameto pareti esterne in CA	SIKA	Sika - Sikalastic Black, Nero - Membrana impermeabilizzante bituminosa - Resistente agli agenti atmosferici ed ai ristagni di acqua - Latta da 5kg		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To CW 38.2_EPD Sikalastic- 6100 FX Sika Services AG)
CW 38.3 IS-11		Membrana antiradice-Studded anti-root Waterproofing membrane	vedi dettagli	DELTA o equivalente	DELTA®-MS 500 Membrana Alveolare bugnata protezione mura Dörken		No LEED contribution
CW 39		FASCIA PERIMETRALE MASSETTI	OVUNQUE	CONTRACTOR	Fascia perimetrale massetti	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 40		GRIGLIA CARRABILE	OVUNQUE	ACO Ahlmann SE & Co. KG	ACO gravel grid eco - grigliato pressato - maglia standard https://www.aco.be/fr/products/house-garden/dalles-gazon-et-gravier/gravel-grid-stabilisateur-de-gravier-permeable-pour-un-sous-sol-solide	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 40_EPD_gravel_grid_eco)
CW 41		CHIUSINO CON PAVIMENTO INCASSATO	OVUNQUE	ACO Ahlmann SE & Co. KG	Manhole Access Covers https://www.aco.it/prodotti/aco-chiusini-e-radiotele/chiusini-aco/chiusini-aco-uniface	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 41_EPD_and_COA_ACO_Access_Covers_2024)
CW 41.1 PO-05		CHIUSINO CON PAVIMENTO INCASSATO	AREE ESTERNE	CONTRACTOR	Sportello a pavimento ermetico con vaschetta di riempimento su molle a gas, mod. HANZER. In acciaio inox https://vhiddoors.eu/store/hermetic-floor-hatch-with-a-filling-tray-on-gas-springs-mod-HANZER-Stainless-Steel-672613941617?ad_source=1&ad_campaign=21358317597&gclid=6A4AA9a9QCMpB8h5SguX02iaVvHtDz&gclid=CjwKCAjw1dIDBh8oIwAQNRiCS65MvrrIN7n0iK6Q7kzD8uBkK-12v4NtYK6sG_Dl0e75Gf6eBcQYQ4QD_BwE		No LEED contribution



CW 41.2		CHIUSINO IN CA PER POZZETTI TECNICI NON VISIBILI	AREE ESTERNE	CONTRACTOR	ELEMENTO PREFABBRICATO IN CA	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	No LEED contribution
CW 42		BALAUSTR A ESTERNA IN METALLO come da disegno	OVUNQUE	CONTRACTOR	La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali.	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 42.1		BALAUSTR A ESTERNA IN METALLO come da disegno	OVUNQUE	CONTRACTOR	La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali.	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 42.1		BALAUSTR A ESTERNA IN METALLO come da disegno	OVUNQUE	CONTRACTOR	La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali.	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 43		SCALA METALLICA	OVUNQUE	CONTRACTOR	SCALA A STRUTTURA METALLICA SMONTABILE STRUTTURA SU INDICAZIONI STRUTTURISTA	Contact Name: Contact Email: Contact Number:	Leed contribution TBD by supplier and general contractor
CW 44		STRUTTURA PER CAMPO DA PADDLE	Campo da Paddle	GREEN SPORT	Campo da paddle 20x10 mt realizzato con struttura in acciaio zincato verniciato a polvere epossipoliestere a forno; rete elettrosaldata zincata 50x50x4mm; giunti telaio con barre filettate, rondelle e dadi ciechi in acciaio inox arrotondati; traversi inferiori con tubolare strutturale zincato di sezione 140x60x2 mm; Pilastr laterali e di fondo di sezione 80x60x2 mm, piastrini d'angolo sezione 70x30x2 mm di altezza 4,00 mt; piastre di ancoraggio sezione 300x180x10 mm e 200x190x10 mm con traverse in lamiera 10 mm, con viti m14 e borchie metalliche di lunghezza minima 140 mm. Vetri Temprati 12 mm.		No LEED contribution
CW45		PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESTERNI PER ACCESSO DISABILI	ACCESSO YOGA PERGOLA	Mod. Easy Plat di AREA LIFT	Piattaforma elevatrice aperta per installazione anche in esterno.		No LEED contribution
PO-02		CANALINA PER ESTERNI Outdoor drainage system	Piscina Principale Main Pool	ACO DRAIN multiline	Fratelli Malin S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: viale della Cooperazione, 24 45100 - ROVIGO https://www.fratellimalin.com/canalina-slim/		No LEED contribution

RIV E-01		RIVESTIMENTO IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO <i>Granito Giallo San Giacomo in opus incertum irregular layout</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-02 (voce PL03)		INTONACO TRADIZIONALE SPATELIATO COME ESISTENTE <i>Traditional Plaster for interior and exterior areas</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-03	 Terracotta	PIASTRELLA IN COTTO PER DAVANZALI FINESTRE tipo Marazzi - Cotto d'Italia, col. Terracotta, 15x30cm - da verificare <i>Cotto effect tiles for windows sill as Marazzi - Cotto d'Italia col. Terracotta, 15x30 cm - to be confirmed</i>	Tutte le finestre dove previsto <i>All windows with existing cotto sill</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-04		PERGOLE TERRAZZI IN CASTAGNO <i>Chestnut wood terrace pergola</i>	Tutte lePergole <i>All Pergolas</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
		TRAVI DI CASTAGNO USO FIUME SEZIONE TONDA diam.10cm <i>Chestnut "uso fiume" round beams. Diam. 10 cm</i>	Tutte lePergole <i>All Pergolas</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
		CANNICCIO IN CASTAGNO DIAMETRI VARIABILI <i>Chestnut canes mixed diameters</i>	Tutte lePergole <i>All Pergolas</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
		FOGLIO IN POLICARBONATO PER TETTOIE <i>Polycarbonate sheet for external canopy</i>	Tutte lePergole <i>All Pergolas</i>				Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-05		COPERTINE IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO A SPACCO <i>Granito Giallo San Giacomo stone decorative slabs</i>	Tutte le fioriere <i>All planters vases</i>		Lastre in granito Giallo San Giacomo sp. 50 mm, lavorate a spacco e trattate per esterni con impermeabilizzante.		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV E-06		RIVESTIMENTO IN LEGNO <i>Wood cladding</i>	Tutte le Cabanas <i>All the pool cabanas</i>		Listelli in legno di castagno spessore 1 cm trattati contro umidità, muffe, parassiti e idonei per applicazione all'esterno su struttura metallica.		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV - 07		PLUVIALI IN RAME			pluviale in rame diam variabile e spessore minimo 0,5 mm , per le parti masse fino h 2 m prevedere spessore maggiorato a 1,5 mm		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
RIV - 08		ZERBINO	Staff House	Ruckstuhl o equivalente	Zerbino in cocco art. Porta colore natur 20 mm		
VETRO							
GL 30		VETRO PER FINESTRE - PORTE FINESTRE <i>Windows and window-door glass</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>	Local supplier	Vetro di sicurezza doppia camera Uw1,55 (W/m2K) Ug 1,1 (W/m2K)•Lastre esterna stratificata 66.2 con plastico acustico Stratophone •Camera interna – 20 mm Argon 90% •Lastre interna 44.2 stratificata con plastico acustico Stratophone •Trasmittanza termica glass (UNI EN673/2011) => Ug = 1,0 W/mqk •Resistenza all'effrazione (UNI EN 356) => P2A •Riduzione acustica glass (EN ISO 10140-3) => 55 DbPerformance acustica richiesta R'w≥ 45 db		Leed contribution TBD by supplier and general contractor
GL 50		VETRATA CON ANTE SCORREVOLE PER VERANDA <i>Glazing with sliding doors for veranda</i>	Yoga Pergola	Local supplier	Vetrata tipo , composta da vetri temprati di sicurezza extraschiari da 10 mm.; struttura in alluminio completa di binari di scorrimento, chiusure antiveni e serrature a pavimento		Leed contribution TBD by supplier and general contractor

DOCUMENTO	DATASHEET FINITURE INTERNE	LEV Arch Planning and design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	13/01/26	
REVISIONE	E	
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.3	

Elemento revisionato
Nuovo elemento

FINITURE INTERNE						
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
RIVESTIMENTI INTERNI GRES						
TLE 01		PIASTRELLE A PARETE	WC BOH	CASALGRANDE PADANA	Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla Bianco Dimensione: 200 x 200mm Colore fuga: da campionare	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01.2		BATTISCOPA IN PIASTRELLE	WC BOH	-	Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla Bianco Dimensione: 100 x 200mm Colore fuga: grigio scuro	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01 B		PIASTRELLE A PARETE	staff house	MARAZZI	Gres porcellanato Nome prodotto: Lume Colore: Bone MP 8Y Dimensione: 6 x 24cm, spessore 10mm Colore fuga: come piastrella	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02		GRES PAVIMENTO (OVUNQUE)	BOH / TECH AREA	CASALGRANDE PADANA	Serie Granito Evo di Casalgrande Padana Formato 30X30 cm Denver R11 (Thickness 8mm)	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02.2		BATTISCOPA	BOH	CASALGRANDE PADANA	Granito Evo battiscopa 9x30 cm Denver	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 03		PIASTRELLE A PARETE	LINEN ROOM / MENSA	CASALGRANDE PADANA	Nome prodotto: Nuances neve lucido Colore: White finish Colore fuga: grigio chiaro	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE-04		PIASTRELLE A PARETE	TROUGHOUT	CASALGRANDE PADANA	Nome prodotto: Serie Architecture 30x30 cm WHITE Natural finish	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE05		GRES PAVIMENTO / PARETE	staff house	Marazzi	Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE06		GRES PAVIMENTO	staff house	Marazzi	Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI INTERNI VINILICI						
VI-03		PAVIMENTO E BATTISCOPA	BOH	GERFLOR	TARASAFE PUR - Standard. PVC safety floor 7731 Marble Antislip Resistance R11 The product must be compliant to FLS requirements	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
PROFILI E SOGLIE						
DME-01		BATTISCOPA	BOH	Contractor	HPL SKIRTING H 8CM, colore come la parete	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-02		FASCIA PROTETTIVA MURO	CORRIDOI BOH	SPM WALL PROTECTION- GERFLOR	Nome prodotto: Contact Wall protection rails - 200 mm highcolor : 0032 Flint Items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-03		PROTETTIVI ANGOLI RIGIDI	BOH	GERFLOR	Name: Protecta2 Variable angle flexible adhesive corner protector highcolor : 0032 Flint Items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm h.130 cm	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 04.1		TERMINALE PIASTRELLE	BOH	EMAC ITALIA	Novolistel® 3 Alluminio anod. nero satinato - 90	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA

DME 04.2		TERMINALE PIASTRELLE	BOH	EMAC ITALIA	Novolist® 3 Gama Futura - NATURALE 11	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 05		BATTISCOPI SERVIZI IGIENICI	BOH	Contractor		CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 06		ANGOLARE SCALE	BOH	Contractor	Lastra in alluminio goffrata ANTISCIVOLO	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 07		PROFILO SOGLIA CON DISLIVELLO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	Proslider Ir - Alluminim profile to connect existing level to new carpet level - H 30 mm L as per wall hole dimension	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.1		PROFILO SOGLIA ALLUMINIO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL brass H = 10 mm _ Finish = silver anodized aluminum please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.2		PROFILO SOGLIA OTTONE	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.3		PROFILO SOGLIA CURVA	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	PROTERMINAL CURVE brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.4		PROFILO SOGLIA LEGNO	OVUNQUE	PROGRESS PROFILE	SOL 40 P - Top inserto pin base in alluminio 26 finiture legno e 6 finiture anodizzate FINITURA DA CONFERMARE IN BASE AL LEGNO	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 09		TELAIO DI PASSAGGIO	BOH	CONTRACTOR	Telaio porta regolabile completo 95 - 215 mm colore bianco - CASSA A TUNNEL DA PARETE, RANGE REGOLABILE 9,5-21,5	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI ARREDI STAFF HOUSE						
LM01		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Solid Colors, colore beige UA 92 Finitura Talco per gli arredi	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM02		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Serie: Solid Colors, colore verde salvia UB 25 Finitura Talco per le ante degli armadi in nicchia	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM03		PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA	STAFF HOUSE	CLEAF	Finitura laminato Serie Alpaca, finitura tessuto colore FD 47 per gli interni degli armadi	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 01		BINARIO TENDA A PARETE	STAFF HOUSE	SILENT GLISS	Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG6103, con fissaggio a soffitto con distanziatori; verniciato Ral 9005 Nero.	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 02 (ex CR01)		TENDA INTERNA	STAFF HOUSE	VILLA NOVA	Tenda divisoria dei letti , lino, colore verde: Villa Nova, articolo Vigo https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 03	 Smart Fix regolabile con mole SG 10126 - SG 10128 Necessarie mole SG 10492 (8x4x8).	BINARIO TENDA A PARETE	STAFF HOUSE	SILENT GLISS	Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG1015, con fissaggio a parete; verniciato Ral 9005 Nero.	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 04		TENDA FINESTRE OSCURANTE	STAFF HOUSE	FISCHBACHER + VILLA NOVA	Tenda decorativa e oscurante alle finestre e porte. Tessuto accoppiato lato interno in lino, colore verde, lato esterno oscurante. Tessuto oscurante: Fischbacher, articolo Nuilt cod. 2629.907 https://fischbacher1819.com/it/tessuti/nuilt-2629-907 Colore DA CAMPIONARE Tessuto lino / decorativo: Villa Nova, articolo Vigo Rosemary V3268/52 https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE	CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA

DOCUMENTO	DATASHEET PITTURAZIONI	LEV Arch Planningand design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_CDS_AR_P1_900.4	



Elemento revisionato

Nuovo elemento




PITTURAZIONI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE-RIF LEED
PTE-01		PITTURAZIONE FACCIATE <i>Exterior facade painting</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>	-	Pittura a base calce da stendere a pennello con almeno due mani di passata		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-02		PITTURAZIONE ELEMENTI METALLICI ESISTENTI <i>Existing exterior metal elements painting</i>	Tutte le facciate <i>All facades</i>	VALPAINT	alzo nobel interpon SW325 I in alternativa colore micaceo analogo		Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To PTE_02, Dichiarazione EPO-PC-Ren-03-IT) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-03		PITTURAZIONE LEGNO	ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO	FASSA BORTOLO	Feel Good Prime		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH	CONTRACTOR	Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 B		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	STAFF HOUSE	CONTRACTOR	Farrow&Ball Green Smoke n°47 o equivalente RAL design 150 50 10 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 C		PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH	CONTRACTOR	Farrow&Ball Shaded White n°201 o Sikkens FZ.05.75 o equivalente Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-05		PITTURAZIONE PORTA	PORTE BOH		Porta verniciata come parete RAL 9010		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-06		PITTURAZIONE PORTA	PORTE IN METALLO BOH	FARROW & BALL	Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial)		COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-07		PITTURA CELENIT	CONTROSOFFITTO		Celenit da fornire già colorato, vedesi voce CW 37		
PTE-08		Intumescent paint in water emulsion consisting of synthetic resin, especially formulated for fire protection of steel and concrete structures.	REI PAINT	CONTRACTOR	Product Code: PROMAPAIN™-SC4 or PROMAPAIN™-SC3 Finish: White Please verify with FLS consultant		ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To PTE_08_PROMAPAIN™-SC4 EPO) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-09		perlite italiana	ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO	Riv. verde VERNICE IGNIFUGA PER LEGNO RU010 (CLASSE 1 secondo il DM 06/06/02) L17.2.5 - C CATALIZZATORE R20/220		Le vernici intumescenti per strutture in legno sono prodotti vernicianti ignifughi per trattamenti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco di elementi costruttivi in legno in ambienti interni e in alcuni casi in ambienti esterni.	
PTE 10		PITTURATRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE LEGNO	PORTE, PERGOLE E PARAPETTI LIGNEI	V33	Vernice poliuretanica ricca di resine alchidiche marine, per una protezione dei legni che si trovano in ambienti marini o molto umidi.. V33 Flating Imbarcazioni	V33 Italia S.r.l. Via Tolstoj 77 20812 Limbiate (MB) Telefono: +39 02 83595460 Fax: +39 02 83595461 Sito Web: www.v33.it	COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA

DOCUMENTO	DATASHEET FERRAMENTA	LEV Arch Planning and design
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO	
DATA	06/10/25	
REVISIONE	C	
FILE	CTC_CDS_AR_PI_900.5	

Elemento revisionato
Nuovo elemento

FERRAMENTA COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
FERRAMENTA							
IR 01		MANIGLIA PER FINESTRE - PORTE FINESTRE <i>Windows and window-door handle</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>	PONZIO SERRAMENTI	Maniglia mod. Medea cod. PA25035 Finitura Col. 78		
IR 02		CERNIERE NASCOSTE PER SERRAMENTI <i>Doors concealed hinges</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Finitura su indicazione interior designer		
IR 03		LETTORE CHIAVE MAGNETICA <i>Doors key reader</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	ASSA ABLOY VINGCARD	RFID Card reader Vingcard Signature Electronic Lock, ANSI lockcase		
IR 04		MANIGLIA PORTA <i>Doors handle</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Campione di fornitura del general contractor		
IR 05		CHIUDI PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA <i>Doors concealed closer</i>	Tutte le porte <i>All doors</i>	Da definire	Campione di fornitura del general contractor		
IR 05 A		CHIUDIPORTA	BOH (porte metal)	Da definire	Chiudiporta Esterno con arresto. Colore nero. Campione di fornitura del general contractor		
IR 06		SENSORE PORTA SCORREVOLE BOH	BOH	SCRIGNO OPEN 2.0 Mechanised sliding door system with radar detector	Mechanised sliding door system with radar detector		
IR 07		SEQUENZIATORE DI CHIUSURA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO A BATTENTE	BOH	GEZE	Powerturn F/R-45/75 *		
IR 08		MANIGLIA PORTA <i>Doors handle</i>	PORTA BOH	X Fort o equivalente	Maniglia per porta interna su rosetta Pacchetto bagno XFORT Liberty Lever su rosetta Colore: nero opaco https://xfort.co.uk/it/products/xfort-liberty-lever-su-rosetta-maniglia-con-maniglia-a-2-con-rosetta-per-porte-interne-in-legno-1-copia?variant=47723157094200		
IR 09		MANIGLIA PORTA E BLOCCO <i>Doors handle</i>	PORTA BOH	X Fort o equivalente	Maniglia per porta interna su rosetta con chiusura XFORT Liberty Leva su Maniglie Rose Colore: nero opaco https://xfort.co.uk/it/products/pacchetto-bagno-xfort-liberty-con-leva-su-rosetta-set-completo-con-maniglie-liberty-serratura-bagno-65mm-cerniere-con-cuscinetti-a-sfera-75mm-e-set-di-pomolo-e-sblocco-per-porte-interne-in-legno?variant=47723159427381		
IR 10		MANIGLIA INCASSATA	BOH AREA	CONTRACTOR	Recessed handle - Finish Metal Black		
IR 11		PANIC BAR	OVUNQUE	ASSA ABLOY	Product Name:MILLENIUM PUSH PANIC BAR, PANIC EXIT DEVICE Finish: NERO/BLACK TO PUSH BAR AND MECHANISM		
IR 12		MANIGLIA ARREDO	AREE BOH	WDS	Chiusura Un quarto di giro Finitura nera - Maniglia a T - Con chiave (WDS 8569)		
IR 13		GRIGLIA A SOFFITTO VENTILAZIONE	OVUNQUE	SYSTEMAIR o ERGOVENT	BALANCE - E VALVOLE ARIA ERGOVENT Modello Rondo, frameless ventilation diffuser diametro a cura dell'impiantista colore bianco https://www.ergovent.it/prodotti		
IR 14		GRIGLIA A PARETE VENTILAZIONE	OVUNQUE	EUROPAIR	DIFFUSORE ARCHITETTONICO A FERITOIA Griglia di ventilazione, ove prevista - vedi scheda tecnica fornita da impiantista struttura del controsoffitto, profilo a C in acciaio leggero zincato 50 x 27 x 0,6 mm		
IR 08		MANIGLIA PORTE FINESTRE <i>Windows and window-door handle</i>	Facciata Principale <i>Main Facade</i>	PONZIO SERRAMENTI	Maniglia mod. XXX		


IR 17		MANIGLIONE ANTIPANICO	Tutte le porte <i>All doors</i>	SALTO	X54 PBE900 - Maniglione antipanico		
IR 18		CERNIERA CHIUDI PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA <i>Doors concealed closer</i>	Tutte le porte FOH <i>All doors FOH</i>	AGB	Cerniera a scomparsa con molla per porta AGB Eclipse 3.2 HD Self portata 40 kg		

DOCUMENTO DATASHEET SANITARI				LEV Arch Planning and design					
PROGETTO TENNIS CLUB PORTO CERVO									
DATA 19/11/25									
REVISIONE D									
FILE CTC_CDS_AB_P3_000.6									
Elemento revisionato									
Nuovo elemento									
SANITARI		COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE, RIF. LEED
SANITARI PER ESTERNI									
SAN-E-01		EROGATORE LAVAPIEDI <i>Anti static recessed tap</i>	Piscina Principale <i>Main Pool</i>	STERN ENGINEERING	FOOT WASHFREE 3000 cod. 113720				
SAN-E-02		DOCCIA ESTERNE <i>Outdoor showers</i>	Piscina Principale <i>Main Pool</i>	RACOMONTE	Colonna doccia per esterni con soffione Ø70 con 3 aerei con funzione pioggia cod. CDE4 Finitura C61 Inox spazzolato				Doccia con portata massima 5,6 l/min
SAN-E-03		PIASTRA ESTERNA <i>Outdoor drain</i>	Area Piscina Principale <i>Main Pool area</i>	GENERAL CONTRACTOR	Piastra per doccia quadrata "13x11" Piastra per scarico Doccia a pavimento con pocerotto in ABS e impermeabilizzazione a letto sottile, finitura griglia quadrata metallo cromato. Adatta per tutti i piatti doccia a pavimento in pietra naturale. Dim. 10x20/13x11 cm per pavimentazione spessore 50/60mm, sfone estraibile per pulizie periodiche e impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile.				
SAN-E-04		PIASTRA ESTERNA CON TROPPOPieno <i>Outdoor drain with overflow</i>	Area Piscina Principale <i>Main Pool area</i>	GENERAL CONTRACTOR	Piastra per doccia quadrata "13x11" Piastra per scarico Doccia a pavimento con pocerotto in ABS e impermeabilizzazione a letto sottile, finitura griglia quadrata metallo cromato. Prevede di sistema troppopieno. Adatta per tutti i piatti doccia a pavimento in pietra naturale. Dim. 10x20/13x11 cm per pavimentazione spessore 50/60mm, sfone estraibile per pulizie periodiche e impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile.				
SAN-E-05		DOCCIA LAVAPIEDI PER DIABILI <i>ODA water jet for foot</i>	Area Piscina Principale <i>Main Pool area</i>	CEA DESIGN - O ALTERNATIVE	Idroscopio con doccetta shut-off completo di limitazione di pressione, supporto a parete e presa acqua. Cod. FRE262 in acciaio satinato idoneo per esterni. Verificare idoneità per uso esterno e per adduzione acqua addizionale.				
SANITARI PER INTERNI									
SAN-I-01		SPECCHIO REGOLABILE	AREE BOH	PONTE GIULIO S.P.A.	Mod. Standard Cod.741P520 (45x60 cm)				
SAN-I-02		WC SOSPESO E MODULO A INCASSO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Vaso sospeso Serie: LURF A Art. 142380 Dim. 350x45x395 mm con finiture bianco lucido, CCI scarico completo 3.5 - 6 l/min, scarico orizzontale CCI scarico Sedile avvolgente a chiusura alettata Serie: LURF A Art. 142325 Dim. 380x45x45 mm con finiture bianco lucido Modulo di installazione vaso wc Serie: PROCTO Art. 804367 Dim. 450x480x90 mm, meccanico / pneumatico / elettronico con finiture neutre Modello per parete in muratura	WC monofluoio lavato con portata da 2,8 / 4 litri			
		PLACCA DI SCARICO		IDEAL STANDARD	Placca di comando ad azionamento meccanico CCEAS Art. 802354 Dim. 23x48,5x54 mm con finiture bianco	WC monofluoio lavato con portata da 2,8 / 4 litri			
SAN-I-03		BIDET SOSPESO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Modulo sospeso Serie: LURF A Art. 142380 Bidet sospeso 350x45x395 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno Modulo installazione bidet Serie: PROCTO Art. 802362 Dim. 450x480x102 mm con finiture neutre Modello per parete in muratura				
		RUBINETTO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore monocomando per bidet Serie: CERAFLEX Art. 82738A Miscelatore bidet 47x54x135 mm, 134 mm Spengere della bocca di erogazione con finiture cromate, 8,8 l/min (3 bar), senza scarico Easyfix, Aeratore orientabile, Tecnologia Click, EPD, firmaflow, SmartShine con aeratore dedicato 1,8 l/min Art. 8063220A	Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/min. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico. È necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termocostali progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.			
SAN-I-03		LAVABO SOSPESO		IDEAL STANDARD	Lavabo sospeso Serie: LURF A Art. 142380 Lavabo 500x500x280 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno, Lavabo intagliato				
		Fissaggio del lavabo da incasso a parete	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Modulo installazione lavabo Serie: PROCTO Art. 802346 Dim. 450x480x95 mm con finiture neutre Modello per parete in muratura				
		Tubo di scarico e scarico del lavabo		IDEAL STANDARD	Sifone Serie: MULTI SIFTES Art. 80625A Sifone 10x25x135 mm con finiture cromate				
SAN-I-04		RUBINETTO	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Miscelatore lavabo touchless Serie: SmartShine NEW Art. A7558A Dim. 75,5x48x135 mm, 120 mm Spengere della bocca di erogazione con finiture cromate, 8,8 l/min (3 bar), senza scarico Easyfix, Tecnologia Click, EPD, firmaflow, SmartShine con aeratore dedicato 1,8 l/min Art. 8063220A	Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/min. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico. È necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termocostali progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.			
SAN-I-04 B		RUBINETTO	STAFF HOUSE	IDEAL STANDARD	Miscelatore monocomando per lavabo Serie: CERAFLEX Art. 82738A Dim. 47x54x135 mm, 120 mm Spengere della bocca di erogazione con finiture cromate, 14 l/min (3 bar), con scarico Easyfix, Tecnologia Click, EPD, firmaflow, SmartShine con aeratore dedicato 1,8 l/min Art. 8063220A	Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/min. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico. È necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione. I rubinetti termocostali progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.			
SAN-I-05		PIATTO DOCCIA	AREE BOH	IDEAL STANDARD	Platto doccia quadrato 90 x 90 cm Serie: CEROFIT Art. 146862 con finiture bianco lucido, Anti-odore Set di scarico per doccia Serie: MULTI SIFTES - FINISHED PRODUCTS Art. 34623A Set di scarico 130 mm con finiture cromate				

DOCUMENTO	DATASHEET LUCI e DISPOSITIVI
PROGETTO	TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA	06/10/25
REVISIONE	C
FILE	CTC_COS_AR_PJ_900.9

Elemento revisionato

Nuovo elemento

DISPOSITIVI PER ESTERNI							
COD.	IMMAGINE	PRODOTTO	LOCALIZZAZIONE	FORNITORE	DESCRIZIONE	CONTATTI	NOTE- RIF LEED
DISPOSITIVI							
ELC 01		CASSE AUDIO	AREA PISCINA	Cass JBL Sistema HL	Altoparlante: LDPE polietilene, certificato UL94V-0 Colore: verde paesaggio,	-	
ELC 02		TORRETTA ELETTRUCA PER AREE ESTERNE	AREA PISCINA	CONTRACTOR	Torretta multipresa per esterni, con sistema pop-up per essere incassata a pavimento		
LUCI BOH							
S01		Proiettore montato in superficie	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato a superficie con ottica fissa. LED - 2700K - 8.5W - 646lm - Ottica 31° - CRI>90 - IP20 - DALI Dimensioni: Ø 52mm x h 135mm Finitura/Colore: nero Alimentatore DALI remoto Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici	-	
D01 a		FARETTO ZONE ASCIUTTE	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione generale LED - 2700K - 8.8W - 659lm - 59lm/W - Ottica 31° - CRI>90 - IP20/IP54 - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici		
D01 b		FARETTO ZONE UMIDE	AREE BOH	Fios (come nelle camere) o equivalente	Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione d'accento nel bagno LED - 2700K - 8.8W - 663lm - 59lm/W - Ottica 15° - CRI>90 - IP20/IP55 (custom) - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici		
DL01		APPLIQUE MOBILE DIVISORIO	AREE BOH	IKEA o equivalente	SKURUP Lampada parete, installazione fissa, nero Max. 8.5 W Diametro: 9 cm	https://www.ikea.com/it/it/p/skurup-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/	
DL02		LAMPADA COMODINO	AREE BOH	BELIANI o equivalente	Meramec - Lampada da scrivania Regolabile Metallo Nero Dim. P 19 x H 80 x L 19 cm, 40 W	https://www.maisondumonde.com/IT/it/p/lampada-da-scrivania-regolabile-metallo-nero-meramec-M22113345.htm	
DL03		APPLIQUE BAGNO	STAFF HOUSE	ARTEMIDE o equivalente	Dioscuri parete/soffitto 14 Art. 039110A Colore: Bianco Watt : 5W IP 44 Tensione di alimentazione: 220V-240V Flusso luminoso emesso: 353lm Efficiency: 75% Efficacy: 70.58lm/W CRI: 80 DIM Altezza: 132 mm, Diametro: 140 mm	https://www.ikea.com/it/it/p/skurup-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/	
W 01		INTEGRATO NEI MOBILI	AREE BOH	LED Strip	Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo superficiale in estrusione di alluminio, diffusore opale e LED Strip. LED - 2700K - 12.6Wlm - 1178lm/W - 93.5lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP66 - DALI Dimensioni: L 1000mm x w 12mm x h 4mm Finitura: da definire Alimentatore remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici LED 12.6Wlm P01 Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato		
QE 01		QUADRO ELETTRICO AD INCASSO	AREE BOH	B TICINO	Centralino da incasso LINEA SPACE sportello bianco, verniciabile nel colore della parete Dimensioni da definire dal impiantista elettrico	https://professionisti.bticino.it/it/it/en/default/lines/2022-05/Catalogo%20centralino%202020.pdf	